

Használati utasítás

Képes infrapanelek :

Első használat alkalmával festék szagot adnak ki magukból, ami körülbelül 25-30 óra üzemelési idő után teljesen megszűnik.

Időszakos ellenőrzés, karbantartás nem szükséges.

A panel kiemelése a dobozából a panel hátulján található tartó konzolnál fogva történjen, a keret közepénél való kiemelés a keret részleges lecsúszását okozhatja!

A panel természetes módon kis mértékben tágul, emiatt domborodhat is. Ez a kis mozgás a kép kopását okozhatja a keretnél 1-2 mm szélességben.

Tisztítás:

Mindig kikapcsolt és lehűlt állapotban!

Száraz portörölés elegendő, ha nem elegendő valamilyen okból kifolyólag, akkor maximum enyhén nedves törölkendővel tisztítható, semmilyen esetben **nem szabad semmilyen oldószert, ablaktisztítót stb. használni!**

A sorozatszámot a panel oldalán vagy a hátulján és a sárga figyelmeztető matricát NE TÁVOLÍTSA EL!
Leszedheti a nyomtatott réteget, emiatt garancia nem érvényesíthető!



Képes Infra Kft.

e-mail: kepesinfracft@gmail.com

webshop: www.kepesinfra.hu